



7282 SEARCHLIGHT



Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.



Performance de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ils ne se délaminent pas de la fibre de face et ne se démaillent pas au bord. Notre garantie de rendement de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, qu'il ne s'étendra pas, ne creusera pas et ne bombera pas, ce qui offre une facilité d'installation et une longévité au produit.



ASTM E648 Class I

Ce produit a été soumis à la méthode de test du flux de rayonnement critique pour revêtements de sol avec une source d'énergie de chauffage radiant et respecte les normes définies dans l'ASTM E648.



Garantie à vie

- Application commerciale
- Performance de l'endos

7282 SEARCHLIGHT



02 | Acorn



01 | Pier



04 | Russet



07 | Twilight



03 | Brownstone



05 | Soapstone



08 | Gemstone



06 | Cosmic Dust

spécifications

Fournisseur	Kraus ^{MD}	
Système de fibres	Nylon teint dans la masse BCF 100 %	
Construction	Boucle spiralée à motifs	
Système d'endos standard	Modulaire EuroBac ^{MC} Plus	
Poids des poils	18 onces/vg ²	600 g/m ²
Hauteur des poils	0,08"/0,15"/0,2"	2 mm/3,8 mm/5 mm
Jauge	1/12	47,2 rangées/10 cm
Points au pouce	9,4 p.p.p.	37 points/10 cm
Densité	5 400	9,4 kilotex/cm ²
Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP 2116
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	
Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	Panneau radiant ASTM E648 – Classe I (encollage direct) DOC FF 1-70 – réussi Densité de la fumée ASTM E662 – < 450 (avec flammes)	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)	
Dimension modulaire (la.x lo.)	19,7" x 19,7"	50 cm x 50 cm
Emballage	20 carreaux/boîte 52,8 lb/boîte	6 vg ² /boîte 32 boîtes/palette
Adhésif recommandé	Kraus Adhésif haut de gamme Premium Adhesive ^{MC} KPA-301	
Méthode d'installation	Quart de tour, brique, pierre de taille et monolithique	
Garantie à vie (voir les détails dans le texte complet)	Application commerciale Performance de l'endos	

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Bien que certains styles soient offerts en formats modulaire et grande largeur, ils n'ont pas de correspondance exacte car les appareils servant à la fabrication des deux sont entièrement différents. Les couleurs de l'image du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Allez à krausflooring.com pour obtenir les plus récentes spécifications.

E&OE.

1502