



7042 THAMES



À l'épreuve des taches sans exception^{MC}

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie À l'épreuve des taches sans exception. La majorité des déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera magnifique malgré les petits accidents.



Performance de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ne se délaminent pas, à partir de la fibre en surface, et leur bord ne se démaillera pas. Notre garantie sur la performance de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, ne s'agrandira pas, ne renfoncera pas et ne creusera pas, ce qui donne de la facilité d'installation et de la longévité au produit.



Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.



Garanties de 10 ans

- Application commerciale
- Performance de l'endos
- A l'épreuve des taches sans exception^{MC}



01 | Sand



02 | Granite



03 | Slate



04 | Seabed

spécifications

| | | |
|---|--|---|
| Fournisseur | Kraus ^{MD} | |
| Système de fibres | Polypropylène BCF 100% | |
| Construction | Boucle uniforme | |
| Système d'endos standard | Modulaire EuroBac ^{MC} | |
| Hauteur des poils | 0,12" | 3 mm |
| Jauge | 1/10 | 39,4 rangées/10 cm |
| Points au pouce | 12,2 p.p.p. | 48 points/10 cm |
| Densité | 5 800 | |
| Test de qualité de l'air CRI/CCI | Green Label Plus | GLP 2116 |
| Propriétés écologiques | Admissible à tout programme de recyclage | |
| Contenu recyclé | EuroBac ^{MC} Endos Modulaire-min. 20% de contenu recyclé pré-consommation | |
| Production d'électricité statique | 3,0 kV ou moins (AATCC 134) | |
| Inflammabilité | ASTM E648 – Classe I (encollage direct) DOC FF 1-70 - réussi | |
| Résistance de la couleur à la lumière | 5,0 (AATCC 16) | |
| Dimension modulaire (w x l) | 19,7" x 19,7" | 50 cm x 50 cm |
| Emballage | 20 carreaux/boîte 37 lb/boîte | 6 vg ² /boîte 32 boîtes/palette |
| Adhésif recommandé | Kraus Adhésif haut de gamme Premium Adhesive ^{MC} KPA-301 | |
| Méthode d'installation | Quart de tour et brique | |
| Garanties de 10 ans (voir les détails dans le texte complet) | Application commerciale Performance de l'endos A l'épreuve des taches sans exception ^{MC} | |

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Bien que certains styles soient offerts en formats modulaire et grande largeur, ils n'ont pas de correspondance exacte car les appareils servant à la fabrication des deux sont entièrement différents. Les couleurs de l'image du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Allez à krausflooring.com pour obtenir les plus récentes spécifications.

E&OE.

1604