



COORDONNER AVEC
7241
ELEMENTS

7240 PERSPECTIVE



À l'épreuve des taches sans exception^{MC}

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie À l'épreuve des taches sans exception. La majorité des déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera magnifique malgré les petits accidents.



Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.



Performance
de l'endos

Performance de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ne se délaminent pas, à partir de la fibre en surface, et leur bord ne se démaillera pas. Notre garantie sur la performance de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, ne s'agrandira pas, ne renfoncera pas et ne creusera pas, ce qui donne de la facilité d'installation et de la longévité au produit.



Garanties de 10 ans

- À l'épreuve des taches sans exception^{MC}
- Application commerciale
- Performance de l'endos

7240 PERSPECTIVE



04 | Contrast



01 | Form



05 | Scale



02 | Shape



06 | Texture



03 | Attribute



07 | Balance

spécifications

Fournisseur	Kraus ^{MD}	
Système de fibres	Polypropylène BCF 100 %	
Construction	Boucle multi hauteurs	
Système d'endos standard	Modulaire EuroBac ^{MC}	
Poids des poils	20 onces/vg ²	680 g/m ²
Hauteur des poils	0,13"/0,18"	3,3 mm/4,5 mm
Jauge	1/12	47,3 rangées/10 cm
Points au pouce	11 p.p.p.	43,3 points/cm
Densité	4 800	12,8 kilotex/cm ²
Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP 1097
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	
Contenu recyclé	Endos modulaire EuroBac ^{MC} – au moins 20 % de contenu recyclé préconsommation	
Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	ASTM E648 – Classe I (encollage direct) DOC FF 1-70 - réussi ASTM E662 – < 450 (avec flammes)	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)	
Dimension modulaire	19,7" x 19,7"	50 cm x 50 cm
Emballage	20 carreaux/boîte 46 lb/boîte	6 vg ² /boîte 32 boîtes/palette
Adhésif recommandé	Kraus Adhésif haut de gamme Premium Adhesive ^{MC} KPA-301	
Méthode d'installation	Monolithique, quart de tour, pierre de taille et brique	
Garanties de 10 ans (voir les détails dans le texte complet)	À l'épreuve des taches sans exception ^{MC} Application commerciale Performance de l'endos	

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Bien que certains styles soient offerts en formats modulaire et grande largeur, ils n'ont pas de correspondance exacte car les appareils servant à la fabrication des deux sont entièrement différents. Les couleurs de l'image du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Allez à krausflooring.com pour obtenir les plus récentes spécifications.

E&OE.

1710