



# 7806 SKYLINE



## Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.



## ASTM E648 Class I

Ce produit a été soumis à la méthode de test du flux de rayonnement critique pour revêtements de sol avec une source d'énergie de chauffage radiant et respecte les normes définies dans l'ASTM E648.



## Performance de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ne se délaminent pas, à partir de la fibre en surface, et leur bord ne se démaille pas. Notre garantie sur la performance de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, ne s'agrandira pas, ne renforcera pas et ne creusera pas, ce qui donne de la facilité d'installation et de la longévité au produit.



## Garantie à vie

- Application commerciale
- Performance de l'endos



01 | Aviation



05 | Treetop



06 | Horizon



07 | Elevate



02 | Flight Path



08 | Atmosphere

## spécifications

Fournisseur	Kraus <sup>MD</sup>	
Système de fibres	Nylon BCF 100 %	
Construction	Boucle multi hauteurs	
Système d'endos standard	Modulaire EuroBac <sup>MC</sup>	
Poids des poils	21 onces/vg <sup>2</sup>	720 g/m <sup>2</sup>
Hauteur des poils	0,11"/0,26"	2,7 mm/6,7 mm
Jauge	1/10	39,4 rangées/10 cm
Points au pouce	11 p.p.p.	43,3 points/10 cm
Densité	4 016	8,7 kilotex/cm <sup>2</sup>
Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP 2094
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	
Contenu recyclé	EuroBac <sup>MC</sup> Endos modulaire – min. 20% de contenu recyclé pré-consommation 100 % sans PVC	
Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	ASTM E648 – Classe I (encollage direct) ASTM D2859 - réussi ASTM E662 – < 450 (avec flammes)	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)	

Dimension modulaire	13,1" x 39,4"	33,3 cm x 100 cm
Emballage	15 carreaux/boîte	5,98 vg <sup>2</sup> /boîte
	40 lb/boîte	30 boîtes/palette
Adhésif recommandé	Kraus   Adhésif haut de gamme Premium Adhesive <sup>MC</sup> KPA-301	
Méthode d'installation	Herringbone et pierre de taille	
Garantie à vie (voir les détails dans le texte complet)	Application commerciale Performance de l'endos	

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Bien que certains styles soient offerts en formats modulaire et grande largeur, ils n'ont pas de correspondance exacte car les appareils servant à la fabrication des deux sont entièrement différents. Les couleurs de l'image du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Allez à [krausflooring.com](http://krausflooring.com) pour obtenir les plus récentes spécifications.

E&amp;OE.

1709