



Âme NextGen

Ce vinyle de luxe d'ingénierie est doté de notre technologie exclusive d'âme rigide NextGen, qui a été élaborée à l'aide de pierre extrudée au lieu de thermoplastique pour offrir une solidité et une stabilité dimensionnelle maximales. L'âme NextGen est parfaite pour tous les climats nord-américains et les pièces de la maison, qu'il s'agisse de cuisines, salles de bains et sous-sols.

DiamondTouch

Tous les vinyles de luxe d'ingénierie sont revêtus d'un fini durable. Des particules de diamant microscopiques sont intégrées aux couches du fini DiamondTouch séché aux rayons UV pour aider à protéger le fini de surface contre l'usure prématurée.

Sous-couche Performance Edition

Notre sous-couche liée Performance Edition élimine la nécessité d'une sous-couche à part tout en améliorant les qualités acoustiques de ce vinyle de luxe d'ingénierie. Elle aide à atténuer les imperfections mineures du sous-plancher et offre un confort exceptionnel sous les pieds.

krausflooring.com



FloorScore

Respecte les normes de rendement du produit sur la qualité de l'air intérieur pour les environnements de bâtiments. CA Section 01350 et SCS EC10.3-2014.

Insta-Loc^{MC} 5G



Conçue comme l'une des méthodes d'installation les plus faciles et les plus commodes, la technologie 5G Insta-Loc Plus est résiliente et durable. Elle offre une performance supérieure et de la stabilité dimensionnelle au fil du temps.

Garantie limitée à vie imperméable

Ce revêtement de sol est garanti 100 % imperméable. L'intégrité structurelle du plancher ne sera pas significativement diminuée en raison de l'exposition à de l'eau et ce, pendant toute la durée de vie du produit.



Iced Stone | KLTTN8812



Rugged Shoreline | KLTTN8516







Bonavista | KLTTN2213



Weathered Cliff | KLTTN2019

spécifications

PROFIL	COUCHE D'USURE	TRAITEMENT DES BORDS	VISUEL	FINIS	SYSTÈME D'EM-BOÎTEMENT	VARIATION DE COULEURS
Épaisseur 5,8 mm (4,5 mm + sous-couche liée de 1 mm + couche d'usure de 0,3 mm)	12 mils	 Microbiseautage sur les 4 côtés	 Texturé	Revêtement séché aux rayons UV et imprégné de diamants	 5G Insta-Loc [®]	 Moyenne

CHOIX DE GARNITURES



carton configuration

Dimensions des planches : 5,8 mm (4,5 mm + sous-couche de 1 mm + couche d'usure de 0,3 mm) x 11,81" x 23,62"

Unités/boîte : 10 | Emballage : 19,40 pi²/boîte | 39,90 lb/boîte

Installation: Flottant | Au niveau du sol, au-dessus ou en dessous

garantie à vie

Garantie à vie sur le fini pour une application résidentielle | 12 ans pour une application commerciale moyenne

Garantie limitée à vie imperméable

renseignements importants sur le couvre-sol de vinyle

Le couvre-sol en vinyle est une magnifique reproduction de la pierre et du bois et il faut donc s'attendre à des variations de couleurs, de teintes et de grains. Veuillez noter que les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une représentation exacte du produit final. Voilà pourquoi le nouveau revêtement ou le revêtement de remplacement pourrait ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au couvre-sol existant. Les couleurs de la photo du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Lisez les instructions d'installation pour connaître les détails complets. Consultez krausflooring.com pour connaître les dernières spécifications. 1806

