



STANLEY PARK

amélioré



laminé



ChoixVert

- Certifié GREENGUARD GOLD pour la qualité de l'air intérieur^{MD}
- CARB Phase II



Facile d'entretien

- Fini résistant aux éraflures et aux égratignures
- Résistant aux impacts et aux renforcements
- Entretien du plancher « balayer et c'est tout »



Option Plus

- Installation Insta-Loc^{MC} 2G
- Applications résidentielles et commerciales légères sélectionnées
- Installation au niveau du sol, au-dessus ou en dessous
- Approuvé pour le chauffage à rayonnement



Garantie de 27 ans

- Cote 23/32 classe AC4
- Garantie de 27 ans sur le fini pour une application résidentielle
- Garantie commerciale légère 3 ans
- Garantie limitée à vie sur la structure

renseignements importants sur les planchers laminés

Les laminés sont une magnifique reproduction du bois ou de la pierre et il faut donc s'attendre à des variations de couleurs, de tons et de grains. Veuillez noter que les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une représentation exacte du produit final. Voilà pourquoi les planchers nouveaux et de remplacement peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au plancher existant. Les couleurs sur la photo du produit peuvent varier en raison des modes d'impression et des paramètres de l'écran d'affichage.

1703

amélioré

STANLEY PARK



Mountain Cabin | KPLSPK4368



Footbridge | KPLSP34356



Forest Ranger | KPLSP37527



Canyon | KPLSP34243



North Shore | KPLSP37863



Trading Post | KPLSP34369








Driftwood | KPLSP39058



Rough Trail | KPLSP34054

spécifications

FOURNISSEUR	Kraus ^{MD}				
CONSTRUCTION	PROFIL	VISUEL	FINIS	SYSTÈME D'EMBOÏTEMENT	VARIATION DE COULEURS
 8 mm	 6,26" (159 mm)	 Microbiseautage sur les 4 côtés	Texturé	 Insta-Loc ^{MC} 2G	 Moyenne
CHOIX DE GARNITURES					



Plinthe



Quart-de-rond



Moulure en T



Raccord réduit multi usages



Nez de marche

configuration des boîtes

Dimensions des planches : 8 mm x 6,26" (159 mm) x 54,45" (1383 mm) | Unités/boîte : 10 | Emballage : 23,67 pi²/boîte | 33,14 lb/boîte

garantie de 27 ans

Garantie de 27 ans sur le fini pour une application résidentielle | Garantie limitée de 3 ans sur le fini pour une application commerciale légère | Cote 23/32 classe AC4 | Garantie limitée à vie sur la structure

