



URBAN ARTISTRY

élite

Planche de vinyle de luxe d'ingénierie

Âme NextGen

Ce vinyle de luxe d'ingénierie est doté de notre technologie exclusive d'âme rigide NextGen, qui a été élaborée à l'aide de pierre extrudée au lieu de thermoplastique pour offrir une solidité et une stabilité dimensionnelle maximales. L'âme NextGen est parfaite pour tous les climats nord-américains et les pièces de la maison, qu'il s'agisse de cuisines, salles de bains et sous-sols.

DiamondTouch

Tous les vinyles de luxe d'ingénierie sont revêtus d'un fini durable. Des particules de diamant microscopiques sont intégrées aux couches du fini DiamondTouch séché aux rayons UV pour aider à protéger le fini de surface contre l'usure prématurée.

Sous-couche Performance Edition

Notre sous-couche liée Performance Edition élimine la nécessité d'une sous-couche à part tout en améliorant les qualités acoustiques de ce vinyle de luxe d'ingénierie. Elle aide à atténuer les imperfections mineures du sous-plancher et offre un confort exceptionnel sous les pieds.

krausflooring.com



FloorScore

Respecte les normes de rendement du produit sur la qualité de l'air intérieur pour les environnements de bâtiments. CA Section 01350 et SCS EC10.3-2014.

Insta-Loc^{MC} 5G



Conçue comme l'une des méthodes d'installation les plus faciles et les plus commodes, la technologie 5G Insta-Loc Plus est résiliente et durable. Elle offre une performance supérieure et de la stabilité dimensionnelle au fil du temps.

Garantie limitée à vie imperméable

Ce revêtement de sol est garanti 100 % imperméable. L'intégrité structurelle du plancher ne sera pas significativement diminuée en raison de l'exposition à de l'eau et ce, pendant toute la durée de vie du produit.

KRAUS
Des planchers qui offrent plus.



Chatsworth Beech | KLTUA117



Black Forest Oak
KLTUA1D1



Himalayan Trek Oak
KLTUAD05



Northwood Walnut
KLTUAD01



Appalachian Walnut
KLTUA1D0



Mountain Retreat Walnut
KLTUA313



Sorrel Valley Cherry
KLTUA712



Cascade White Cherry
KLTUAD03



Iced Timber Oak | KLTUAD06

spécifications

FOURNISSEUR	Kraus®					
CONSTRUCTION	PROFIL	COUCHE D'USURE	TYPE	PVC VIERGE	FINIS	SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT
Épaisseur 5,8 mm (4,5 mm + sous-couche liée de 1 mm + couche d'usure de 0,3 mm)	 6,5"	12 mils	Revêtement séché aux rayons UV et imprégné de diamants	Oui	 Microbiseautage sur les 4 côtés	 Insta-Loc ^{MC} 5G

CHOIX DE GARNITURES



Nez carré



Quart-de-rond



Moulure en T



Raccord réduit



Nez de marche

carton configuration

Dimensions des planches : 5,8 mm (4,5 mm + sous-couche liée de 1 mm + couche d'usure de 0,3 mm) x 6,5" x RL (48", 29,8", 18")

Unités/boîte : 15 | Emballage : 21,62 pi²/boîte | 39 lb/boîte

Installation: Flottant | Au niveau du sol, au-dessus ou en dessous

garantie à vie

Garantie à vie sur le fini pour une application résidentielle | 12 ans pour une application commerciale moyenne

Garantie limitée à vie imperméable

renseignements importants sur le couvre-sol de vinyle

Le couvre-sol en vinyle est une magnifique reproduction de la pierre et du bois et il faut donc s'attendre à des variations de couleurs, de teintes et de grains. Veuillez noter que les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une représentation exacte du produit final. Voilà pourquoi le nouveau revêtement ou le revêtement de remplacement pourrait ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au couvre-sol existant. Les couleurs de la photo du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Lisez les instructions d'installation pour connaître les détails complets. Consultez krausflooring.com pour connaître les dernières spécifications. 1703

